

Comfora

Nástenná jednotka optimalizovaná pre vykurovanie

S funkciami pre správnu tepelnú pohodu, s jednoduchou montážou v dobre izolovaných budovách a s vynikajúcim vykurovacím výkonom až do -25°C!



Údaje o účinnosti				FTXTP + RXTP	25K + 25N	35K + 35N
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW		0,7/2,5/4,0	0,7/3,5/4,4
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. ⁽¹⁾		kW		0,8/3,2/6,2	0,8/4,0/6,7
Príkon	Chladienie	Nom.	kW		0,57	0,91
	Vykurovanie	Nom.	kW		0,68	0,88
Sézónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energy efficiency class			A++	
		Pdesign	kW		2,50	3,50
		SEER			7,10	7,20
		Ročná spotreba energie	kWh		123	170
	Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energy efficiency class			A++	
		Pdesign	kW		2,50	3,00
		SCOP/A			4,98	4,81
		Ročná spotreba energie	kWh		703	873
Nominálna účinnosť	EER				4,40	3,80
	COP				4,95	4,44
	Ročná spotreba energie		kWh		285	460
	Energy labeling Directive Chladienie/Vykurovanie				A/A	

Vnúťorná jednotka				FTXTP	25K	35K
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm		285x770x225	
Hmotnosť			kg		9,0	
Filter vzduchu	Typ				Vymeniteľný / čistiteľný	
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Stredné/Nízke/Tichý režim	m³/min		10,6/7,7/5,3/4,3	11,4/8,2/5,4/4,3
	Vykurovanie	Vysoké/Stredné/Nízke/Tichý režim	m³/min		11,2/8,0/5,8/4,9	10,8/7,8/5,8/4,9
Hladina akustického výkonu	Chladienie		dB(A)		58	
	Vykurovanie		dB(A)		58	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dB(A)		21/26/43	
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dB(A)		21/26/43	
Ovládač	Infra-červený ovládač				ARC480A11	
	Kábelový ovládač				BRC073	
Napájanie	Počet fáz/Frekvencia/Napätie		Hz/V		1~/50/220-240	

Vonkajšia jednotka				RXTP	25N	35N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm		551x763x312	
Hmotnosť			kg		38	
Hladina akustického výkonu	Chladienie		dB(A)		61	
	Vykurovanie		dB(A)		61	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom.	dB(A)		48	
	Vykurovanie	Nom.	dB(A)		49	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB		-10~-46	
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB		-25~-18	
Chladivo	Typ/Náplň/TCO ₂ ekv/GWP				R-32/1,1/-/675,0	
Pripojenie potrubia	Kvapalina		mm		6,35	
	Plyn		mm		9,50	
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnúť. Max.		m		20	
	Doplnenie chladiva		kg/m		0,02 (pre potrubie nad 10 m)	
	Prevýšenie Vnúť.-Vonk. Max.		m		15	
Napájanie	Počet fáz/Frekvencia/Napätie		Hz/V		1~/50/220-240	

(1) Maximálny vykurovací výkon pri -15°C vonkajšej teplote

Príslušenstvo pre jednotky Comfora

Názov	Popis
ARC433A87	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
BRP069B45	WiFi control interface
KAF970A46	Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámiku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)