

Perfera FTXM-R

Nástenná jednotka

Atraktívny nástenný dizajn pre perfektnú kvalitu vnútorného vzduchu.



Cena	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R	25R + 25R	35R + 35R	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	-	1.374,-	1.497,-	1.759,-	2.107,-	2.270,-	2.701,-	3.105,-
Cena za vnútornú jednotku	€	481,-	506,-	552,-	652,-	781,-	945,-	1.177,-	1.354,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	868,-	945,-	1.107,-	1.326,-	1.325,-	1.524,-	1.751,-

Údaje o účinnosti	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R	25R + 25R	35R + 35R	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/1,2	
Príkion	Chladienie Nom. kW		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34	
	Vykurovanie Nom. kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57	
Chladienie	Energetická trieda		A+++			A++				
	Výkon Pdesign kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10	
	SEER		8,65			7,85				
	Ročná spotreba energie kWh/a		81	101	137	187	236	304	401	
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda		A+++			A++		A+		
	Výkon Pdesign kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20	
	SCOP/A		5,10			4,71		4,30		
	Ročná spotreba energie kWh/a		631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117	
Nominálna účinnosť	EER		4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03	
	COP		5,00			4,12	4,00	3,61	3,19	
	Ročná spotreba energie kWh		219	278	402	485	679	885	1.172	
Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie		A/A						B/D	

Vnútorná jednotka	FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm		295x778x272				299x998x292		
Hmotnosť	kg		10,0				14,5		
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný						
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m ³ /min		4,3/5,7/7,5/10,5	4,1/5,7/7,6/10,5	4,2/6,0/7,8/11,3	4,3/6,5/9,0/11,9	8,3/11,4/14/15,8	9,1/11,8/14/16,7	10,0/12,2/15/16,9
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m ³ /min		5,1/6,2/8,2/9,3	4,9/6,3/8,0/9,8	4,9/6,5/8,5/9,8	4,9/6,5/9,7/12,4	10,5/12,0/14,2/15,8	11,1/12,4/15,2/16,5	11,6/12,7/15,8/17,7
Akustický výkon	Chladienie dBA		57		58		60	58	60
	Vykurovanie dBA		54		60		58	59	61
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot. dBA		19/25/41		19/29/45		21/30/45	27/36/44	30/37/46
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot. dBA		20/26/39		20/27/39		20/28/39	21/29/45	31/34/43
							33/36/45	34/37/46	

Vonkajšia jednotka	RXM	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	550x765x285			734x870x373		734x954x401	
Hmotnosť	kg	32			49		55	
Akustický výkon	Chladienie dBA	59	58	61	62	63	66	
	Vykurovanie dBA	59		61	62	63	67	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom. ot. dBA	46		49		48	47	
	Vykurovanie Nom. ot. dBA	47		49		49	48	
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-10 (-15)*~-50						
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB	-20~-25°C						
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv kg	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675,0/1,10/0,750		R-32/675,0/1,15/0,780	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn mm	6,35/9,50			6,35/12,7		6,35/15,9	
	Dĺžka potrubia m	20			30		-	
	Systém Predplnené m	10						
	Doplnenie chladiva Prevýšenie m	15			20			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V	1~/50/220-240						
Prúd	Maximálne istenie (MFA) A	10		13		16		20

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teploty a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m.

* -15°C len pri servisnom aktivovaní prevádzky pri nízkych teplotách

Príslušenstvo pre jednotky Perfera FTXM-R

Názov	Popis	Cena €
EKRS21	Prepojovací káblík (vyžadované pre prepojenie na port S21)	13,-
ARC466A67	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
99A0391	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie

Ďalšie voliteľné príslušenstvo na str. 22