



Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18
Castellar del Vallès 08211 (Barcelona)
Tel. (+34) 937143535 @: info@chquimica.com
www.chquimica.com
Registro Industrial: 154069

REF.: 103315

AIR DISLIM

HVAC circuit cleaner technical solvent



DESCRIPTION

AIR DISLIM, es un producto técnico base solvente de evaporación rápida, para el lavado interno de circuitos frigoríficos, limpieza de sistemas de aire acondicionado en la automoción, refrigeración y frío industrial. Limpia y arrastra los residuos causados por rotura del compresor o filtro, depósitos de carbón, aceite, minerales, etc. No ataca a los metales ni plásticos utilizados en las instalaciones, puede utilizarse con apartados de limpieza a presión que admitan disolventes o jeringas.

HOW TO USE

Vaciar el circuito dejándolo sin fluido refrigerante y excesos de aceite. Desconectar el circuito del resto de elementos de la máquina. Utilizando una bomba recirculación para disolventes o aplicando el producto con una jeringa y a continuación hacer un barrido con nitrógeno. Hacer recircular AIR DISLIM de 15 a 20 minutos, aproximadamente. Vaciar el circuito de AIR DISLIM, comprobar que no quedan residuos de ningún tipo, ni producto. Secar el sistema en general y reconectar de nuevo los elementos de la máquina.

APPLICATION

AIR DISLIM, used pure without dilutions, can be applied by means of a recirculation pump for solvents within the circuit, in a new installation, gas change or after the compressor or filter has broken. To clean parts and tools, use by immersion or spraying.

FORMAT

1 litre bottle.
12 bottle box
Complete pallet of 32 units

5 litre container
Box of 4 units
Pallets of 32 boxes

Warnings

The suggestions and recommendations on the use of our products respond to our best knowledge and understanding at the time of writing this technical sheet. We are not responsible for any possible negligence in its handling. Compliance with all legal provisions, including those existing regarding the protection of industrial property, is exclusively the responsibility of the users of our products.

PHYSICAL PROPERTIES

APPEARANCE – LIQUID
COLOUR – COLOURLESS
SCENT – CHARACTERISTIC
FLASH POINT – < 10 °C

QUALITATIVE COMPOSITION

ALIPHATIC
ACETATE