


# MFZ KW


Parapetné jednotky Hyperheating

## Optimálna distribúcia vzduchu

Komfortná teplota v miestnosti je dosahovaná pomocou optimálnej distribúcie vzduchu.



Vo vykurovacom režime je vzduch distribuovaný v dvoch smeroch. Teplý vzduch tak ostáva pri podlahe a Vaše nohy už nikdy nebudú skrehnuté.



\*Smer výfuku na podlahu sa dá nastaviť aj v režime chladenia

S multifunkčnou lamelou je možné pohodlne nastaviť prúdenie vzduchu. Pomocou dvoch lopatiek je vzduch usmernený buď dohora, alebo dospodu miestnosti.



## Vykurovanie až do -25°C

Jednotka patrí medzi naše top zariadenia, dokáže poskytovať **100%-ný vykurovací výkon až do vonkajšej teploty -15°C**. Vykuruje až do vonkajšej teploty -25°C.

## Integrovaný senzor úniku chladiva

Jednotka je vybavená integrovaným senzorom úniku chladiva. V prípade úniku chladiva dá jednotka signál prostredníctvom diódy, alebo na ovládači.

## Hlučnosť iba 18dB

Jednotka ma nízku hlučnosť - iba 18dB. Pri používaní tak nie je takmer vôbec počúť.



Typ zariadenia	Výkon kúrenie/chladenie [kW]	Energetická trieda kúrenie / chladenie	Hlučnosť jednotky [dB(A)]	Rozmery jednotky [mm]	Cena jednotková [Eur]	Cena za komplet [Eur]
Vnútorná jednotka Vonkajšia jednotka						
MFZ-KW25VG + IR ovládač	3,5/2,5	A+/A+++	18-41	750x215x600		
MUFZ-KW25VGHZ			45	800x285x550		
MFZ-KW35VG + IR ovládač	3,6/3,5	A+/A++	18-41	750x215x600		
MUFZ-KW35VGHZ			47	800x285x550		
MFZ-KW50VG + IR ovládač	6,0/5,0	A+/A++	29-50	750x215x600		
MUFZ-KW50VGHZ			54	880x330x840		
MFZ-KW60VG + IR ovládač	6,5/6,1	A+/A++	29-51	750x215x600		
MUFZ-KW60VGHZ			56	880x330x840		