

Nástenná jednotka

- Kombinácia s vonkajšou jednotkou CLASSIC
- Kompaktný univerzálny model pre všetky oblasti použitia
- Trieda účinnosti až A++, COP až 4,00
- 5-stupňový ventilátor s nízkou hlučnosťou
- Špeciálne funkcie pre miestnosti so servermi: funkcia zálohovania / striedania, riadenie voľného chladenia



Digitálny inverter NEXT – nástenná jednotka

VNÚŠORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAV-HM301KRTP-E RAV-GM302ATP-E	RAV-HM401KRTP-E RAV-GM402ATP-E	RAV-HM561KRTP-E RAV-GM562ATP-E	RAV-HM801KRTP-E RAV-GM802ATW-E	RAV-HM901KRTP-E RAV-GM902ATW-E
Chladiaci výkon	kW	❄	2,50	3,60	5,00	6,70	8,00
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW	❄	0,90 - 3,00	0,90 - 4,00	1,50 - 5,60	1,90 - 8,00	1,90 - 8,80
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	❄	0,17/0,61/ 0,86	0,18/1,13/ 2,00	0,30/1,66/ 1,86	0,31/2,06/ 2,86	0,31/2,67/ 3,16
Stupeň účinnosti EER	W/W	❄	4,10	3,19	3,01	3,25	3,00
Stupeň účinnosti SEER		❄	7,00	6,70	6,69	6,60	6,60
Energetická trieda		❄	A++	A++	A++	A++	A++
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Vykurovací výkon	kW	🔥	3,40	4,00	5,30	7,70	8,60
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW	🔥	0,80 - 4,50	0,80 - 5,00	1,50 - 6,30	1,60 - 9,00	1,60 - 9,90
Elektrický príkon (min./nom./max.)	kW	🔥	0,17/0,85/ 1,40	0,14/1,12/ 1,70	0,30/1,55/ 2,40	0,38/2,30/ 3,04	0,38/2,61/ 3,27
Stupeň účinnosti COP	W/W	🔥	4,00	3,57	3,42	3,35	3,30
Stupeň účinnosti SCOP		🔥	4,12	4,24	4,02	4,05	4,10
Energetická trieda		🔥	A+	A+	A+	A+	A+
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty (min. – max.)	°C	🔥	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Napájanie napätím	V/f + N/Hz		220-240/1/ 50	220-240/1/ 50	220-240/1/ 50	220-240/1/ 50	220-240/1/ 50
Odporúčané poistky	A		-	-	-	-	-

VNÚŠORNÁ JEDNOTKA			RAV-HM301KRTP-E	RAV-HM401KRTP-E	RAV-HM561KRTP-E	RAV-HM801KRTP-E	RAV-HM901KRTP-E
Prietok vzduchu	m³/h		450/540/ 670	450/580/ 700	680 / - / 960	680/910/ 1040	680 / - / 1180
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	29/34/40	30/36/41	35/39/42	35/41/45	35/41/47
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	🔥	29/34/40	30/36/41	35/39/42	35/41/45	35/41/47
Rozmery (VxŠxH)	mm		293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250
Hmotnosť	kg		10	10	14	14	14

VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAV-GM302ATP-E	RAV-GM402ATP-E	RAV-GM562ATP-E	RAV-GM802ATW-E	RAV-GM902ATW-E
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	❄	46	49	46	50	52
Hladina akustického tlaku (low/med/high)	dB(A)	🔥	47	50	48	52	55
Ø vedenia nasávaného plynu	mm (palce)		9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Ø vedenia kvapaliny	mm (palce)		6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dĺžka vedení (min.)	m		2	2	5	5	5
Dĺžka vedení (max.)	m		20	20	30	50	50
Prevýšenie (max.)	m		10	10	30	30	30
Typ kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Chladiaci prostriedok			R32	R32	R32	R32	R32
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg		0,60	0,90	0,90	1,90	1,90
Rozmery (VxŠxH)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 799 x 299	630 x 799 x 299
Hmotnosť	kg		29	34	40	47	47

PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	ZAHRNUTÉ
Dial'kové ovládanie	Infračervené dial'kové ovládanie je súčasťou dodávky	✓
RBC-AM52-E	Komfortné káblové dial'kové ovládanie PLUS	

Všetky voliteľné možnosti ovládania nájdete na strane 118 a nasledujúcich.