

Vonkajšia jednotka		AM2- H14/4DR3C	AM2- H18/4DR3C	AM3- H21/4DR3C	AM3- H27/4DR3C	AM4- H28/4DR3C	AM4- H36/4DR3	AM5- H42/4DR3
Počet vnútorných jednotiek		1+2	1+2	1+3	1+3	1+4	1+4	1+5
Výkon chladenie	kW	4.10 (1.80-4.51)	5.30 (2.00-5.83)	6.20 (2.20-6.71)	7.90 (2.30-8.69)	8.20 (2.50-10.26)	10.50 (2.50-11.00)	12.00 (2.77-12.70)
Výkon kúrenie	kW	4.50 (2.05-5.28)	5.60 (2.21-6.16)	6.60 (2.39-7.26)	8.20 (2.45-9.02)	8.79 (2.67-10.14)	11.00 (2.67-11.20)	13.00 (2.96-13.10)
Príkon chladenie	kW	1.24 (0.20-2.10)	1.64 (0.28-2.30)	1.92 (0.35-2.80)	2.44 (0.56-3.40)	2.50 (0.27-3.34)	3.95 (0.68-4.93)	4.45 (0.75-5.45)
Príkon kúrenie	kW	1.15 (0.20-2.10)	1.48 (0.28-2.30)	1.78 (0.35-2.80)	2.21 (0.56-3.40)	2.20 (0.34-3.10)	3.15 (0.53-3.85)	3.75 (0.60-4.35)
Prevádzkový prúd chladenie	A	5.39	7.13	8.35	10.61	17.50	17.50	19.72
Prevádzkový prúd kúrenie	A	5.00	6.43	7.74	9.61	9.80	13.96	16.62
Celosezónna účinnosť SEER/SCOP	W/W	6.15/4.12	6.13/4.09	6.13/4.19	6.19/4.08	6.15/4.10	6.15/4.12	6.14/4.04
Energetická trieda chladenie/kúrenie	-	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Maximálne množstvo vzduchu	m ³ /h	2600	2600	4100	4100	4000	4000	4200
Hladina akustického tlaku	dB(A)	53	54	56	57	59	61	61
Rozmer (ŠxHxV)	mm	785x300x555	785x300x555	900x350x700	900x350x700	985x395x808	985x395x808	985x395x808
Hmotnosť	kg	30	30	41.5	44.5	65.5	74	75
Napájanie	V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Chladivo	-	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Množstvo náplne chladiva	kg	1.00	1.03	1.15	1.45	2.05	2.30	2.30
Doplnenie chladiva	g/m	25	25	25	25	15	25	25
Pripájacie potrubie kvapalina	mm (")	2 x 6.35 (1/4)	2 x 6.35 (1/4)	3 x 6.35 (1/4)	3 x 6.35 (1/4)	4 x 6.35 (1/4)	4 x 6.35 (1/4)	5 x 6.35 (1/4)
Pripájanie potrubie plyn	mm (")	2 x 9.52 (3/8)	2 x 9.52 (3/8)	3 x 9.52 (3/8)	3 x 9.52 (3/8)	4 x 9.52 (3/8)	4 x 9.52 (3/8)	5 x 9.52 (3/8)
Maximálna dĺžka vedenia	m	40	40	60	60	80	80	80
Predom naplnená dĺžka vedenia	m	7	7	7	7	7	7	7
Dĺžka vedenia na vnútornú jednotku	m	25	25	30	30	35	35	35
Maximálny výškový rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou	m	15	15	15	15	15	15	15
Maximálny výškový rozdiel medzi vnútornou a vnútornou jednotkou	m	10	10	10	10	10	10	10
Prevádzkový rozsah teplôt chladenie	°C	-10°C až +52°C	-10°C až +52°C	-10°C až +52°C	-10°C až +52°C	-10°C až +52°C	-10°C až +52°C	-10°C až +52°C
Prevádzkový rozsah teplôt kúrenie	°C	-15°C až +24°C	-15°C až +24°C	-15°C až +24°C	-15°C až +24°C	-15°C až +24°C	-15°C až +24°C	-15°C až +24°C